

## Nachhaltiger Hochleistungs-Gewindeformer GREEN TAP



Neueste Geometrie reduziert den Druck beim Formen und erzeugt beste Oberflächengüte.  
Optimierte Verteilung des Kühl- und Schmiermittels beim Gewindeformen für höchste Standzeiten

### NACHHALTIG

Green Tap wird nach einem neuen und innovativen Herstellungsverfahren von OSG gefertigt. Durch die Reduzierung des Stromverbrauchs im Herstellungsprozess können die Co2-Emissionen pro Werkzeug im Vergleich zu herkömmlichen Gewindeformern um etwa 50% reduziert werden. Es ist ein umweltfreundliches Produkt, das im Hinblick auf Nachhaltigkeit gefertigt wurde

CO<sub>2</sub>-Ausstoß (pro Werkzeug bei der Herstellung)

Abmessung: M6 x 1

Konventionelles Produkt

1,1 kg-CO<sub>2</sub>

GREEN TAP

0,55 kg-CO<sub>2</sub>

Etwa  
**50% Reduzierung\***  
der CO<sub>2</sub> Emissionen

\*Reduzierung bei der Herstellung

- Ressourcenschonend
- Pulvermetall (PM)
- Former für Durchgang- und Sackloch
- TIC-N Mehrlagenbeschichtung
- Für Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Form C Anschnitt 2,5xP
- Form F Anschnitt kurz 1xP

GRT



M

PM

V

ISO 2  
6HX

C/2,5



DIN 2174

GRT Gewindeformer Form C Anschnitt 2,5xP

| EDP      | Gewindeformer | P   | DIN  | Preis/St. | Menge |
|----------|---------------|-----|------|-----------|-------|
| 48432125 | M 2           | 0,4 | 2174 |           |       |
| 48432138 | M 3           | 0,5 | 2174 |           |       |
| 48432144 | M 4           | 0,7 | 2174 |           |       |
| 48432149 | M 5           | 0,8 | 2174 |           |       |
| 48432155 | M 6           | 1   | 2174 |           |       |

### Kurzer Anschnitt



M

PM

V

ISO 2  
6HX

F/1,0



DIN 2174

GRT Gewindeformer Form F Anschnitt 1xP

| EDP      | Gewindeformer | P    | DIN  | Preis/St. | Menge |
|----------|---------------|------|------|-----------|-------|
| 48423111 | M 1 (4HX)     | 0,25 | 2174 |           |       |
| 48423113 | M 1,2 (4HX)   | 0,25 | 2174 |           |       |
| 48423115 | M 1,4 (4HX)   | 0,3  | 2174 |           |       |
| 48423125 | M 2           | 0,4  | 2174 |           |       |
| 48423138 | M 3           | 0,5  | 2174 |           |       |
| 48423144 | M 4           | 0,7  | 2174 |           |       |
| 48423149 | M 5           | 0,8  | 2174 |           |       |
| 48423155 | M 6           | 1    | 2174 |           |       |



15-40



15-30



15-30



5-15



20-40



20-40

m/min

Bestellen Sie bequem per E-Mail: [info@h-zt.de](mailto:info@h-zt.de), Fax: **06263-429165** oder Telefon: **06263-8274**

Haberland Zerspanungstechnik  
Industriewerkzeughandel e.Kfm  
Neckarstr. 11 / D-74862 Binau  
Tel.: +49{0}6263-8274 / Fax.: +49{0}6263-429165  
Mail: [info@h-zt.de](mailto:info@h-zt.de) / [www.h-zt.de](http://www.h-zt.de)

**HABERLAND**  
ZERSPANUNGSTECHNIK  
Industriewerkzeughandel